

K Drehdornpressen

Typ DP 0 / 1 / 2 / 3



Typ DP 1AH / 2AH / 3AH mit Handrad, Ratsche und Halterastung

Typ DP 0 / 1 / 2 / 3

Einsatzbereich

- Einpressen
- Auspressen
- Räumarbeiten
- Stanzen

Merkmale

- Spezialguß
- Ritzel und Zahnstange aus verschleißfestem Stahl
- Auflagescheibe mit vier unterschiedlichen Aussparungen (drehbar)

Typ DP 1AH / 2AH / 3AH mit Handrad, Ratsche und Halterastung

Einsatzbereich

- wie DP 1 / 2 / 3

Merkmale

- wie DP 1 / 2 / 3
- Durch das Handrad kann die Position des Stößels vorbestimmt werden.
- Die Halterastung dient dazu, die Gewichtsbelastung beim Biegen, Prägen und Stoßen durch eingesetzte Werkzeuge an dem Zahnstangenstößel zu neutralisieren. Außerdem kann durch die Halterastung der Keulengriff in die optimale Arbeitsposition gebracht werden.

K Drehdornpressen

**Typ DP 0 / 1 / 1AH / 2 / 2AH / 3 / 3AH
mit Handrad, Ratsche und Halterastung**



Untergestell für DP 2 / 2AH / 3 / 3AH

Typ-Nr.	Bestell-Nr.	Ausladung Mitte Zahnstange mm	Entfernung Tisch - Zahnstange mm	Schlitzbreite Auflagescheibe mm	Ø Zahnstange mm	Höhe Gußkörpers mm	Gewicht netto ca kg	Erreichbare Stößelkraft ca. N	Hub/Umdrehung mm
DP 0	010.000.000	100	110	10/15/20/25	28	260	10	5000	77
DP 1	010.000.100	100	190	10/16/22/30	36	400	30	10000	92,68
DP 1AH	010.000.150	100	190	10/16/22/30	36	400	36	10000	92,68
DP 2	010.000.200	145	280	15/25/35/50	40	545	50	20000	109,96
DP 2AH	010.000.250	145	280	15/25/35/50	40	545	58	20000	109,96
DP 3	010.000.300	215	380	26/42/62/82	50	710	88	30000	131,95
DP 3AH	010.000.500	215	380	26/42/62/82	50	710	96	30000	131,95

Typ-Nr.	Bestell-Nr.	Produkt Gruppe	Preis Gruppe	Preis pro Stück Euro	
DP 0	010.000.000	708	01		
DP 1	010.000.100	708	01		
DP 1AH	010.000.150	708	01		
DP 2	010.000.200	708	01		
DP 2AH	010.000.250	708	01		
DP 3	010.000.300	708	01		
DP 3AH	010.000.500	708	01		

Untergestell für DP 2 / 2AH / 3 / 3AH

Bestell-Nr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Produkt Gruppe	Preis Gruppe	Preis pro Stück Euro	
010.000.210	370	400	800	55	708	01		